



■ 寸法表

記号	D	d	L1	L2	L	H1	H2	H	A
25	R1	25	74	73	147	55	131	186	105
30	R1 1/4	32	89	76	165	58	139	197	110
40	R1 1/2	38	96	79	175	68	146	214	130
50	R2	48	102	87	189	73	145	218	140

■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
3	シリンダ	鉛レス青銅	1	
4	シリンダふた	鉛レス青銅	1	
5	ガスケット	NBR	1	
6	締付ボルト	SUS304	4	
7	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2	
7-1	ストレーナ	SUS304	2	
8	スピンドル	C3604BD	1	
9	弁体	鉛レス青銅	1	
10	ケレップ	鉛レス青銅	1	
11	パッキン	EPDM	1	
12	弁体締付ナット	C3604BD	1	
14	ピストン	鉛レス青銅	1	
15	オリング	NBR	1	
16	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
17	止めビス	SUS304	1	
18	小管路	SUS304	1	
19	ストレーナ	SUS304	1	
20	ストレーナ押え	SUS304	1	
21	キャップ	C3604BD	1	
22	オリング	NBR	1	
25	調整用本体	CAC406	1	
26	オリング	NBR	1	
27	流量調整棒	C3604BD	1	
28	オリング	NBR	1	
31	ブラグ	SUS304	1	
32	スプリング	SUS304	1	

■ 仕様

項目	仕様
使用圧力範囲	0.07 ~ 0.78 MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水(常温)
制御方式	機械的制御：専用副弁(ボールタップ) または 電気的制御：専用電磁弁(FM-PSV-3)
取付姿勢	水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取付け
取付位置	貯水槽の給水停止水位面よりも上に取付け
付属品	副弁(ボールタップ 20A):FM-20

件名					日付	2023.11.29	第三角法	尺度	×
承認	森下	検図	和田	作図	高橋	品名			
						FMJULJ			
株式会社 FMJULJ 製作所						型名			
						FM-3L			
						図番			