

10. FM緊急遮断弁・制御盤

緊急遮断弁 <バタフライバルブ式>
<貯水槽地震対策用>

単位/円
(消費税別)

| | 呼び径 | 価 格 | 備 考 |
|--|---------|-----|--|
| MV-2KS-2 スプリングリターン式 (手動開閉機構付) | 40A | * | 適用フランジ規格：JIS10K ●仕様 電源：AC100・200V 通電「開」 感震時および停電時「閉」仕様 材質 本体：FCD450 [要材質指定] 本体：ADC12 |
| | 50A | * | |
| | 65A | * | |
| | 80(75)A | * | |
| | 100A | * | |
| | 125A | * | |
| | 150A | * | |
| | 200A | * | |
| キャパシタ内蔵タイプ MV-2KS-2CR (手動開閉機構付) | 40A | * | 適用フランジ規格：JIS10K ●仕様 電源：AC100V～AC240V ヒータ付 感震時および停電時「閉」仕様 材質 本体：FCD450 [要材質指定] 本体：ADC12 |
| | 50A | * | |
| | 65A | * | |
| | 80(75)A | * | |
| | 100A | * | |
| | 125A | * | |
| | 150A | * | |
| | 200A | * | |
| MV-2NFT (手動開閉機構付) | 40A | * | 適用フランジ規格：JIS10K ●仕様AC100V 手動操作…40A～100A(クランクハンドル) 125A～200A(丸ハンドル) 防滴性……IP65相当 保護装置…サーマルプロテクタ 材質 本体：ADC12 弁体：SCS14 シートリング：EPDM |
| | 50A | * | |
| | 65A | * | |
| | 80(75)A | * | |
| | 100A | * | |
| | 125A | * | |
| | 150A | * | |
| | 200A | * | |
| MV-2NFN (手動開閉機構付) | 40A | * | 適用フランジ規格：JIS10K ●仕様AC100V 手動操作…アクチュエータ上部設置 防滴性……IP65相当 保護装置…サーマルプロテクタ 材質 本体：ADC12 弁体：SCS14 シートリング：EPDM |
| | 50A | * | |
| | 65A | * | |
| | 80(75)A | * | |
| | 100A | * | |
| | 125A | * | |
| | 150A | * | |
| | 200A | * | |
| MV-2D24N (手動開閉機構付) | 50A | * | 適用フランジ規格：JIS10K ●仕様DC24V 手動操作…出力軸直接操作 防滴性……IP65相当 保護装置…カーレントリミッタ式 材質 本体：ADC12 弁体：SCS13A シートリング：EPDM |
| | 65A | * | |
| | 80(75)A | * | |
| | 100A | * | |
| | 125A | * | |
| | 150A | * | |

●*印は別途お見積いたします。