


1. FMバルブ〈定水位弁〉

S-3K型 〈ストレート型・コア内蔵タイプ〉

水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管用 単位/円
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 (消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
20A	66,000	18,000	84,000	ねじ込み型 (Rc)	鉛レス青銅
25A	69,000	18,000	87,000		
30A	74,000	18,000	92,000		
40A	87,000	18,000	105,000		
50A	110,000	18,000	128,000		



- 工業用水への使用には適しません。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

兼用コア内蔵アダプタ

水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管用 単位/円
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 (消費税別)

呼び径	価 格	本体材質	呼び径	価 格	本体材質
20A	5,600	鉛レス青銅	25A	6,300	鉛レス青銅
25A	6,300		30A	7,000	
30A	7,000		40A	8,200	
40A	8,200		50A	8,800	
50A	8,800				

ストレート型用





アングル型用



3L型 〈アングル型〉

単位/円
(消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	61,000	18,000	79,000	ねじ込み型 (R)	鉛レス青銅
30A	68,000	18,000	86,000		
40A	81,000	18,000	99,000		
50A	104,000	18,000	122,000		
65A	287,000	18,000	305,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
80(75)A	333,000	18,000	351,000		
100A	484,000	18,000	502,000		
150A	1,207,000	18,000	1,225,000		
200A	1,720,000	18,000	1,738,000		




- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

3L-F型 〈アングル型〉

単位/円
(消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	93,000	18,000	111,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	鉛レス青銅
30A	98,000	18,000	116,000		
40A	117,000	18,000	135,000		
50A	138,000	18,000	156,000		




- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

3L-M型 〈アングル型〉耐熱用

単位/円
(消費税別)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	110,000	31,000	141,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	鉛レス青銅
30A	117,000	31,000	148,000		
40A	138,000	31,000	169,000		
50A	166,000	31,000	197,000		



- 副弁(ボールタップ)の形式はFM-20M耐熱用ボールタップ、フロートの材質はステンレスとなります。
- 耐熱温度：80℃