



■ 寸法表

(mm)

記号 呼び径	JIS 10K (RF) フランジ							L1	L2	L	H1	H2	H	A
	d	D	J	C	B	f	h x n							
25	25	125	67	90	14	1	19 x 4	90.5	73.5	164	64	134	198	105
30	32	135	76	100	16	2	19 x 4	97	79	176	70	141	211	110
40	38	140	81	105	16	2	19 x 4	106	79	185	71.5	148.5	220	130
50	48	155	96	120	16	2	19 x 4	110	86	196	79	149	228	140

■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
2	弁座シート	SUS304	1	
3	シリンダ	鉛レス青銅	1	
4	シリンダふた	鉛レス青銅	1	
5	ガスケット	NBR	1	
6	締付ボルト	SUS304	4	
7	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2	
8	スピンドル	C3604BD	1	
9	弁体	鉛レス青銅	1	
10	ケレップ	鉛レス青銅	1	
11	パッキン	EPDM	1	
12	弁体締付ナット	C3604BD	1	
14	ピストン	鉛レス青銅	1	
15	オリング	NBR	1	
16	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
17	止めビス	SUS304	1	
18	小管路	SUS304	1	
19	ストレーナ	SUS304	1	
20	ストレーナ押え	SUS304	1	
21	キャップ	C3604BD	1	
22	オリング	NBR	1	
25	調整用本体	CAC406	1	
26	オリング	NBR	1	
27	流量調整棒	C3604BD	1	
29-1	オリング	NBR	1	
32	スプリング	SUS304	1	
33	ブラグ	SUS304	1	

■仕様

項目	仕様
使用圧力範囲	0.07 ~ 0.78 MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水(常温)
制御方式	機械的制御: 専用副弁(ボールタップ) または 電氣的制御: 専用電磁弁(FM-PSV-2)
取付姿勢	水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付け
取付位置	貯水槽の給水停止水位面よりも上に取付け
付属品	副弁(ボールタップ 20A): FM-20

件名	日付	2021.5.6	第三角法	尺度	×
承認	検図	設計	和	田	
株式会社 FMJULI 製作所	品名	FMJULI			
	型名	FM-3L-F			
	図番				