



■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
3	シリンダ	鉛レス青銅	1	
4	シリンダふた	鉛レス青銅	1	
5	ガスケット	NBR	1	
6	締付ボルト	SUS304	4	
7	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2	
7-1	ストレーナ	SUS304	2	
8	スピンドル	C3604BD	1	
9	弁体	鉛レス青銅	1	
10	ケレップ	鉛レス青銅	1	
11	パッキン	EPDM	1	
12	弁体締付ナット	C3604BD	1	
14	ピストン	鉛レス青銅	1	
15	Uパッキン	NBR	1	
16	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
17	止めビス	SUS304	1	
20	調整用本体	CAC406	1	
21	オリング	NBR	1	
22	流量調整棒	C3604BD	1	
23	オリング	NBR	1	
24	オリング	NBR	1	
25	ソケット	CAC406	1	
26	スプリング	SUS304	1	
27	プラグ	SUS304	1	

■ 仕様

項目	仕様
使用圧力範囲	0.07 ~ 0.78 MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水 (常温)
制御方式	機械的制御: 専用副弁 (ボールタップ) または 電氣的制御: 専用電磁弁 (FM-PSV-3)
取付姿勢	水平配管にシリンダ部を上 (垂直) に取付け
取付位置	貯水槽の給水停止水位面よりも上に取付け
付属品	副弁 (ボールタップ 13A): FM-13

件名					日付	2023.11.29	第三角法	尺度	×
承認	森下	検図	和田	設計	高橋	品名			
						FMJULJ			
株式会社 FMJULJ 製作所						型名			
						FM-3 20A			
						図番			