



■ 寸法表

呼び径	記号	D	d	L	H1	H2	H	H3	E	A
25	R1	25	25	71	43	132	175	114	44	105
30	R1 1/4	32	32	88	50	140	190	123	48	110
40	R1 1/2	38	38	95	53	148	201	127	55	130
50	R2	48	48	101	55	148	203	127	58	140

■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
3	シリンダ	鉛レス青銅	1	
4	シリンダふた	鉛レス青銅	1	
5	ガスケット	N B R	1	
6	締付ボルト	SUS304	4	
7	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2	
7-1	ストレーナ	SUS304	2	
8	スピンドル	C3604 BD	1	
9	弁体	鉛レス青銅	1	
10	ケレップ	鉛レス青銅	1	
11	パッキン	E P D M	1	
12	弁体締付ナット	C3604 BD	1	
14	ピストン	鉛レス青銅	1	
15	オリング	N B R	1	
16	ピストン締付ナット	C3604 BD	1	
17	止めビス	SUS304	1	
18	ストレーナ	SUS304	1	
19	ストレーナ押え	SUS304	1	
20	調整用本体	CAC406	1	
21	オリング	N B R	1	
22	流量調整棒	C3604 BD	1	
26	オリング	N B R	1	
30	プラグ	SUS304	1	
31	スプリング	SUS304	1	

■ 仕様

項目	仕様
使用圧力範囲	0.07 ~ 0.78 MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水(常温)
制御方式	機械的制御：専用副弁(ボールタップ) または 電氣的制御：専用電磁弁(FM-PSV-3)
取付姿勢	水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取付け
取付位置	貯水槽の給水停止水位面よりも上に取付け
付属品	副弁(ボールタップ 20A) : FM-20

件名				日付	2023.11.29	第三角法	尺度
承認	森下	検図	森下	設計	和田	品名 FMJULJ	
						型名 FM-3	
株式会社	FMJULJ 製作所					図番	