



■ 寸法表

記号 呼び径	JIS 10K (RF) フランジ							L	H1	H2	H	H3	E	A
	d	D	J	C	B	f	h×n							
65	65	175	116	140	18	2	19×4	130	81	229	310	144	71	180
75	75	185	126	150	18	2	19×8	156	106	241	347	153	77	183
100	100	210	151	175	18	2	19×8	188	135	265	400	179	100	234
150	150	280	212	240	22	2	23×8	207	138	439	577	237	135	320
200	200	330	262	290	22	2	23×12	273	176	492	668	290	176	416

■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
2	弁座	SUS304	1	
3	シリンダ	鉛レス青銅	1	
4	シリンダふた	鉛レス青銅	1	
5	ガスケット	NBR	1	
6	締付ボルト	SUS304	6 (8)	()は150A以上
7	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2 (3)	()は100A以上
7-1	ストレーナ	SUS304	2 (3)	()は100A以上
8	スピンドル	C3604 BD	1	
9	弁体	鉛レス青銅	1	
10	ケレップ	鉛レス青銅	1	
11	パッキン	EPDM	1	
12	弁体締付ナット	C3604 BD	1	
13	止めビス	SUS304	1	
14	ピストン	鉛レス青銅	1	
15	オリング	NBR	1	
16	ピストン締付ナット	C3604 BD	1	
17	止めビス	SUS304	1	
18	ストレーナ	SUS304	1	
19	ストレーナ押え	CAC406	1	
20	調整用本体	CAC406	1	
21	オリング	NBR	1	
22	流量調整棒	C3604 BD	1	
23	グランドパッキン押え	C3604 BD	1	
24	グランドパッキン		1	T2996-NA
25	袋ナット	C3604 BD	1	
27	VB取付プラグ	C3604 BD	1	R1/2
31	スプリング	SUS304	1 (0)	200Aは無し

■ 仕様

項目	仕様
使用圧力範囲	65~100A : 0.08 ~ 0.78 MPa 150~200A : 0.09 ~ 0.78 MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水 (常温)
制御方式	機械的制御 : 専用副弁 (ボールタップ) または 電氣的制御 : 専用電磁弁 (FM-PSV-2)
取付姿勢	水平配管にシリンダ部を上 (垂直) に取付け
取付位置	貯水槽の給水停止水位面よりも上に取付け
付属品	副弁 (ボールタップ 20A) : FM-20

件名	日付	2021.5.6	第三角法	尺度	×
承認	検図	設計	品名	FMJULI	
			型名	FM-3	
株式会社	FMJULI 製作所			図番	