



■ 材料表

品番	品名	材質	個数	備考
1	本体	鉛レス青銅	1	
2	弁座	SUS304	1	
3	シリンダ	鉛レス青銅	1	
4	ガasket	NBR	1	
5	スピンドル	C3604BD	1	
6	弁体	鉛レス青銅	1	
7	パッキン	EPDM	1	
8	ケレップ	鉛レス青銅	1	
9	弁体締付ナット	C3604BD	1	
10	シリンダふた	合成樹脂	1	
12	チャッキ弁	SUS304/C3604BD	2	
12-1	ストレーナ	SUS304	2	
13	ピストン	鉛レス青銅	1	
14	オリング	NBR	1	
15	ピストン締付ナット	C3604BD	1	
16	止めビス	SUS304	1	
17	小管路	SUS304	1	
18	ニードル弁	CAC406	1	
18-1	ストレーナ	SUS304	1	
19	オリング	NBR	1	
19-1	オリング	NBR	1	
20	鋼球	SUS304	1	
21	底ふた	鉛レス青銅	1	
22	ストレーナ	SUS304	1	
23	オリング	NBR	1	
24	締付ボルト	SUS304	4(6)	()は50A
28	調整用本体	鉛レス青銅	1	
29	オリング	NBR	1	
30	流量調整棒	C3604BD	1	
31	グランドパッキン	NBR	1	
32	グランドパッキン押え	C3604BD	1	
33	袋ナット	C3604BD	1	
34	チャッキ弁	合成樹脂	1	
35	空気流入調整弁	C3604BD	1	
37	スプリング	SUS304	1	
40	保護キャップ	NBR	1	

■ 仕様

項目	仕様
使用圧力	0.07 ~ 0.78 MPa
構造耐圧	1.75 MPa
適用流体	水道水(常温)
開閉作動	機械的制御：専用副弁(ボールタップ) または 電氣的制御：専用電磁弁(FM-PSV-2)
取付姿勢	水平配管へシリンダを上(垂直)に取付け
取付位置	貯水槽の停止水位面よりも下へ設置(推奨) (二次側配管を立ち上げ)
付属品	副弁(ボールタップ 20A):FM-20

■ 寸法表

記号 呼び径	JIS 10K (RF) フランジ							L	H1	H2	H	H3	E	A
	d	D	J	C	B	f	h x n							
25	25	125	67	90	14	1	19 x 4	169	62.5	170.5	233	119	45	104
30	32	135	76	100	16	2	19 x 4	176	67.5	169.5	237	120	45	104
40	38	140	81	105	16	2	19 x 4	184	70	179	249	116	46	118
50	48	155	96	120	16	2	19 x 4	211	77.5	200.5	278	143	56	142

件名				日付	2021.5.6	第三角法	尺度	×
承認	森下	設計	和田	検図	高橋	品名 FMJULJ 型名 FM-S-3F		
株式会社	FMJULJ 製作所			図番				