




1. FMバルブ〈定水位弁〉

3型 〈アングル型〉


単位/円
(消費税別)

| 呼び径 | 主 弁 | 副弁(ボールタップ) | セット価格 | 取付タイプ | 本体材質 | |
|---|----------------------------|------------|--------|-----------|------------------------------|-------|
| 20A | 20Aについては下段「3型-20A」をご覧ください。 | | | | | |
|  | 25A | 61,000 | 18,000 | 79,000 | ねじ込み型 (R) | 鉛レス青銅 |
| | 30A | 68,000 | 18,000 | 86,000 | | |
| | 40A | 81,000 | 18,000 | 99,000 | | |
| | 50A | 104,000 | 18,000 | 122,000 | | |
| | 65A | 287,000 | 18,000 | 305,000 | | |
|  | 75(80)A | 333,000 | 18,000 | 351,000 | フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K | |
| | 100A | 484,000 | 18,000 | 502,000 | | |
| | 150A | 1,207,000 | 18,000 | 1,225,000 | | |
| | 200A | 1,720,000 | 18,000 | 1,738,000 | | |
|  | 150A | 1,187,000 | 18,000 | 1,205,000 | フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K | |
| | 200A | 1,701,000 | 18,000 | 1,719,000 | | |
| | 250A | * | 18,000 | * | | |

- *印は受注生産のため別途お見積となります。
- 工業用水にご使用の場合は、3型特注品をご指示ください。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。

3型-20A 〈アングル型〉

単位/円
(消費税別)

| 呼び径 | 主 弁 | 副弁(ボールタップ) | セット価格 | 取付タイプ | 本体材質 | |
|---|-----|------------|--------|--------|---------------|-------|
|  | 20A | 48,000 | 18,000 | 66,000 | ねじ込み型 (Rc) | 鉛レス青銅 |

- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-13、フロートの材質はポリエチレンとなります。

低圧用3型 〈アングル型〉

単位/円
(消費税別)

| 呼び径 | 主 弁 | 副弁(ボールタップ) | セット価格 | 取付タイプ | 本体材質 | |
|---|---------|------------|--------|-------|------------------------------|-------|
|  | 25A | * | 18,000 | * | ねじ込み型 (R) | 鉛レス青銅 |
| | 30A | * | 18,000 | * | | |
| | 40A | * | 18,000 | * | | |
| | 50A | * | 18,000 | * | | |
|  | 65A | * | 18,000 | * | フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K | |
| | 75(80)A | * | 18,000 | * | | |
| | 100A | * | 18,000 | * | | |
| | 150A | * | 18,000 | * | | |
| | 200A | * | 18,000 | * | | |
|  | 150A | * | 18,000 | * | フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K | |
| | 200A | * | 18,000 | * | | |

- 仕様：使用圧力範囲 0.02~0.09MPa。
- 副弁(ボールタップ)の型式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。