







### 3. FMバルブ用副弁(ボールタップ)

2021年10月1日 価格改定版

#### 副弁(ボールタップ)

単位/円  
(消費税別)

	呼び径	価格	備考	本体材質
FM-13 FM-20 	13A	15,500	【標準型 13A】FM-3 20A 標準付属品 フロート:ポリエチレン製	鉛レス青銅
	20A	15,500	【標準型 20A】FMバルブ標準付属品 フロート:ポリエチレン製	
	13A・20A	25,500	フロート:ステンレス製	
FM-20N 	20A	16,500	【停止水位選択型】 フロート用レバーねじ込み口の上下選択により、停止水位を上下2水位の選択ができます。 フロート:ポリエチレン製	鉛レス青銅
		26,500	フロート:ステンレス製	
FM-20M 	20A	27,500	【耐熱用副弁】 FM-3L-M 標準付属品 フロート:ステンレス製 パッキン:FKM	鉛レス青銅
FM-20SL 	20A	21,500	【停止水位調整型】 貯水槽の大きさに対し使用水量が少ない場合など、副弁取付位置はそのままに水位を下げるすることができます。 吐水口空間の確保が容易に行えます。 ■使用圧力範囲(静水圧):0.49MPa以下 フロート:ポリエチレン製	鉛レス青銅
		39,000	フロート:ステンレス製	
FM-SLW-20-1 FM-SLW-20-2 	20A	29,000	【水位差調整型】 給水停止水位は固定ですが、給水開始水位をチェーンの調整で変更することが可能です。 ◎使用圧力により下記型式をご指定ください。 ■使用圧力範囲(静水圧) ・FM-SLW-20-1:0.15~0.35MPa ・FM-SLW-20-2:0.36~0.70MPa (使用圧力範囲外で使用すると正常に作動しない場合があります。) フロート:ポリエチレン製	鉛レス青銅
FM-20FCV 	20A	38,000	【水位自在調整型】 給水開始水位・給水停止水位を調整することができます。 ■使用圧力範囲(静水圧):0.15~0.70MPa フロート:ポリエチレン製	鉛レス青銅

- FMバルブにはFMバルブ用副弁(ボールタップ)をご使用ください。その他の製品をご使用になりますと、ウォーターハンマやバイブレーションなどの不具合が発生する場合があります。
- FMバルブ用副弁はFMバルブを使用せずに単独での給水はできません。