







# 12. FM緊急遮断弁・制御盤

緊急遮断弁 <バタフライバルブ式>  
<貯水槽地震対策用>

単位/円  
(消費税別)

	呼び径	価 格	備 考
MV-2KS-2 スプリングリターン式 (手動開閉機構付) 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様 電源:AC100・200V 通電「開」 感震時および停電時「閉」仕様 材質 本体:FCD450 弁体:SCS14
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
キャパシタ内蔵タイプ MV-2KS-2CR (手動開閉機構付) 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様 電源:AC100V~AC240V ヒータ付 感震時および停電時「閉」仕様 材質 本体:FCD450 弁体:SCS13A シートリング:EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
MV-2NFT (手動開閉機構付) 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様AC100V 手動操作…40A~100A(クランクハンドル) 125A~200A(丸ハンドル) 防滴性……IP65相当 保護装置…サーマルプロテクタ 材質 本体:ADC12 弁体:SCS14 シートリング:EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
MV-2NFK (手動開閉機構付) 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様AC100V 手動操作…アクチュエータ上部設置 防滴性……IP67相当 保護装置…サーマルプロテクタ 材質 本体:ADC12 弁体:SCS14 シートリング:EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
MV-2NFN (手動開閉機構付) 	40A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様AC100V 手動操作…アクチュエータ手動軸 防滴性……IP65相当 保護装置…サーマルプロテクタ 材質 本体:ADC12 弁体:SCS14 シートリング:EPDM
	50A	*	
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	125A	*	
	150A	*	
	200A	*	
MV-2D24N (手動開閉機構付) 	50A	*	適用フランジ規格:JIS10K ●仕様DC24V 手動操作…出力軸直接操作 防滴性……IP65相当 保護装置…カーレントリミッタ式 材質 本体:ADC12 弁体:SCS13A シートリング:EPDM
	65A	*	
	80(75)A	*	
	100A	*	
	150A	*	

●\*印は別途お見積いたします。